## Тепловые завесы

## КОМПАКТНАЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

Компактные воздушно-тепловые завесы: ЭТЗ-1ДН09, ЭТЗ-1ДН10, ЭТЗ-1ДН12, ЭТЗ-1ДН15, ЭТЗ-1ДН18, ЭТЗ-1СН09, ЭТЗ-1СН10, ЭТЗ-1СН12, ЭТЗ-1СН15, - предназначены для защиты открытого проема (двери, ворота) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды.



При отключенной функции обогрева завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли и насекомых. Завесы используются главным образом в офисных, складских, производственных и торговых помещениях с высотой проема от 2,0 до 3,0 м.

Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках.

Преимущества тепловых завес СД и ДН

- низкий уровень шума;
- поверхность нагревательного элемента терморегулятора изготовлена из безопасного токонепроводящего
- материала;
- встроенный термодатчик защиты от перегрева;
- 60 секундная задержка отключения питания для защиты элементов;
- три режима скорости подачи воздуха: высокая, средняя, низкая, регулируются через переключатель;
- корпус мотора выполнен из алюминия, устойчивый к коррозии;
- вентилятор изготовлен из высококачественного ABS с усиленной прочностью и большим объёмом
- выдаваемого воздушного потока; управление осуществляется с выносного пульта или переключателем на
- корпусе завесы;
- в комплект входит кабель;

корпус завесы выполнен из алюминиевого сплава с пластиковой облицовкой толщиной  $0.1\,$  мм, защищен от попадания пыли и влаги; удобен в установке и обслуживании

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: eng@nt-rt.ru www.eneral.nt-rt.ru

## Технические характеристики завес СН, ДН

Модель	Длина, мм	Напряжение, В	Частота, Гц	Мощность нагрева, кВт	Мощность мотора, Вт	Уровень шума, Дцб	Воздушный поток, м <sup>3</sup> /Н	Мощность обдува, H/M/L, (м/с)	Размеры, ДхШхВ, мм
ЭТ3-1CH09	900	220/380	50/60	6.2	180	<55	850-1100	8.5/7/6	900×205×210
ЭТ3-1CH10	1000	220/380	50/60	7.2	180	<55	850-1100	8.5/7/6	1000×205×210
ЭТ3-1CH12	1200	220/380	50/60	8.2	200	<58	980-1250	8.5/7/6	1200×205×210
ЭТ3-1CH15	1500	220/380	50/60	10.5	220	<59	1200-1560	8.5/7/6	1500×205×210
ЭТЗ-1ДН09	900	220/380	50/60	7.3	310	45-50	1150-1350	13/11/9	900×260×210
ЭТЗ-1ДН10	1000	220/380	50/60	7.5	310	45-50	1150-1350	13/11/9	1000x260x210
ЭТЗ-1ДН12	1200	220/380	50/60	9.8	410	50-55	1300-1600	13/11/9	1200x260x210
ЭТЗ-1ДН15	1500	220/380	50/60	12.2	510	50-56	1600-1880	13/11/9	1500x260x210
ЭТЗ-1ДН18	1800	220/380	50/60	14	610	52-58	1800-2100	13/11/9	1800x260x210

www.eneral.nt-rt.ru