

Электростанции бензиновые серии ГБ

Однофазные и трехфазные электростанции этой серии отличаются высокой надежностью, увеличенным топливным баком и многочисленными дополнительными опциями.

Все электростанции этой серии включают в стандартную комплектацию:

- Современные 4-х тактные бензиновые двигатели
- Современные генераторы щеточного и бесщеточного типа
- Защиту от короткого замыкания
- Увеличенный топливный бак, обеспечивающий как минимум 8 часов непрерывной работы
- Автоматический регулятор напряжения, обеспечивающий стабильные выходные характеристики электроэнергии Датчик уровня масла с автоматическим отключением двигателя при низком его уровне



Дополнительно можно заказать:

- Систему электрического запуска (стартер)
- Аккумуляторную батарею, не требующую обслуживания
- Комплектацию рамой на 4 колесах или рамой на 2 колесах с ручками
- Модернизированный дизайн панели управления

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru

Электростанции бензиновые серии ГБ

	Модель	ГБ-0.9	ГБ-0.9 Б	ГБ-2-1 Б	ГБ-2.3-1 Б	ГБ-2.5-1 Б	ГБ-3-1 Б	ГБ-4-1 Б	ГБ-5-1 Б	ГБ-6-1 Б	ГБ-4-3 Б	ГБ-5-3 Б	ГБ-6-3 Б	
Генератор	Кол-во фаз	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	
	Максимальная мощность, кВт	1,0	1,0	2,3	2,5	2,8	3,3	4,5	5,5	6,5	4,5	5,5	6,5	
	Номинальная мощность, кВт	0,9	0,9	2,0	2,3	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	4,0	5,0	6,0	
	Cos φ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	
	Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230/400	230/400	230/400	
	Сила тока номинальная, А	4,0	4,0	8,7	10,0	10,8	12,0	17	22	26	5,8	7,2	8,7	
	Выход пост. тока	12В – 8,3А (предназначен только для зарядки аккумуляторов)												
Двигатель	Марка двигателя	LT154	LT154	LT160	LT200	LT210	LT270	LT390	LT390	LT420	LT390	LT390	LT420	
	Тип двигателя	бензиновый, 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением												
	Номинальная мощность, л.с.	2,3	2,3	5,5	6,5	7,0	9,0	13	13	16	13	13	16	
	Рабочий объем, см ³	87	87	163	196	208	270	389	389	420	389	389	420	
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	0,84	0,84	1,58	1,75	1,89	2,15	2,74	3,16	3,67	2,74	3,16	3,67	
	Топливо	неэтилированный бензин АИ-91												
	Масло	SAE 10W-30 эквивалентное классу SG, при t<-15°C использовать SAE 5W-30												
	Объем масла, л	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
	Автоотключение при низком уровне масла	нет	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	
	Установка	Вместимость бака, л	5,2	5,2	15	15	15	25	25	25	25	25	25	
Исполнение		открытое												
Система запуска		ручная	ручная	электростарт с возможностью ручного запуска										
Вес, кг		25	26	42	44	46	62	72	74	77	74	77	79	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	470x365x375	505x395x430	615x458x513	615x458x513	615x458x513	715x542x580	715x542x580	715x542x580	715x542x580	715x542x580	715x572x580	715x572x580	715x572x580	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru