

Электростанции бензиновые/дизельные с 2-х цилиндровым двигателем серий ГБ2Ц, ГД2Ц

Современные 2-х цилиндровые 4-х тактные бензиновые/дизельные двигатели

Однофазные и трехфазные электростанции этой серии отличаются мощным 2-х цилиндровым двигателем, увеличенным топливным баком и различными дополнительными опциями.

С воздушным охлаждением

Современные генераторы бесщеточного/щеточного типа

Систему электрического запуска (стартер)

Защиту от короткого замыкания

Увеличенный топливный бак, обеспечивающий как минимум 5 часов непрерывной

работы при 100% нагрузке Автоматический AVR регулятор, обеспечивающий

стабильные выходные характеристики электроэнергии Датчик уровня масла с аварийной сигнализацией

Могут поставляться в открытом или шумозащищенном исполнении



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru

Двигатель	Электростанция	ГБ2Ц-8,5-1	ГБ2Ц-9-3	ГД2Ц-10-1	ГД2Ц-10-3
	Модель	LT620		LA290	
	Объем цилиндров (см.куб.)	614		954	
	Диаметр x ход поршня (мм)	77x66		90x75	
	Мощность двигателя, л.с.	20			
	Топливо	Неэтилированный бензин 91 и выше		Дизельное топливо	
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	5,31		3,8	3,9
	Рекомендованное моторное масло	SAE 10W-30, API SJ		CF 15W40	
	Объем масла в картере, л	1,4		3,0	
	Генератор	Число фаз	1	3	1
Максимальная мощность, кВт (кВА)		9,5	9,5 (11,8)	11	11 (13,7)
Номинальная мощность, кВт (кВА)		8,5	8,5 (10,6)	10	10 (12,5)
Сos φ		1	0,8	1	0,8
Напряжение переменного тока, В		220	380	220	380
Номинальная частота, Гц		50			
Выход постоянного тока (предназначен только для зарядки аккумуляторов)		12 В-8,3 А			
Агрегат	Система запуска	электростарт с возможностью ручного запуска			
	Габариты (Д x Ш x В), мм	960 x 630 x 960		900 x 568 x 795	
	Сухой вес, кг	150		170	
	Емкость топливного бака, л	25			
	Исполнение	открытое или шумозащищенное			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru