

Мотопомпы для грязной воды серий МПБГ и МПДГ

Мотопомпы серии МПБГ и МПДГ предназначены для перекачивания очень грязной воды, содержащей взвесь крупных твердых включений (песка, гравия, щебня) размером отдельных твердых частиц до 25мм.



Все мотопомпы этой серии включают в стандартную комплектацию:

- Современные 4-х тактные бензиновые или дизельные двигатели
 - Конструкцию, обеспечивающую быстрый доступ к рабочей части насоса для ее чистки Рабочее колесо из чугуна
 - Регулятор скорости вращения двигателя для гибкого подбора необходимого режима работы Рабочие части высокой прочности, в том числе защищенные от масла и соленой воды Декомпрессионное устройство, облегчающее ручной запуск дизельного двигателя Хомуты, фильтр и муфты всасывающего и нагнетательного патрубков
- Все мотопомпы сертифицированы по стандартам CE и TUV

Дополнительно можно заказать:

- Систему электрического запуска
- (стартер) Напорно-всасывающие и напорные шланги

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru

Технические характеристики мотопомп для грязной воды
серий МПБГ и МПДГ

	Модель Параметр	МПБГ-80	МПДГ-80
	Насосная часть	Диаметр патрубков, мм (дюймов)	76 (3")
Макс. подача*, м ³ /ч		50	50
Максимальный напор*, м		25	25
Время самовсасывания, сек/4 м		40	40
Максимальная высота самовсасывания, м		8	8
Максимальный размер твердых частиц, мм		20	20
Двигатель		Модель Параметр	LT200P
	Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный	1-цилиндровый, дизельный
	Вид топлива	бензин АИ-91	д/т
	Номинальная мощность, кВт/об.мин	6,5	5,5/3600
	Рабочий объем, см ³	196	296
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	1,75	1,52
	Вместимость топливного бака, л	3,6	3,5
	Объем масла в картере, л	0,6	1,1
	Автотключение при низком уровне масла	есть	только в исп. с э/стартером
	Агрегат	Назначение	для грязной воды
Вес, кг		38	51
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм		565x455x495	615x475x560

В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.eneral.nt-rt.ru