

Мотопомпы компактные с 2-х тактным двигателем серии МПБК

Компактные мотопомпы серии МПБК просты в использовании, недороги, имеют небольшой вес и могут быть использованы для различных задач – как для полива на садовом участке, так и для применения коммунальными службами. Предназначены для перекачивания воды температурой от +5 до +60°C



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.enereal.nt-rt.ru

Технические характеристики компактных мотопомп с
2-х тактным двигателем серии МПБК

| | Модель | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | Параметр | МПБК-25 | МПБК-40* |
| Насосная часть | Диаметр патрубков, мм (дюймов) | 25 (1") | 38 (1,5") |
| | Макс. подача*, м ³ /ч | 8 | 18 |
| | Максимальный напор*, м | 32 | 28 |
| | Время самовсасывания, сек/4 м | 120 | 120 |
| | Максимальная высота самовсасывания, м | 6 | 6 |
| | Максимальный размер твердых частиц, мм | 2 | 2 |
| | Двигатель | Модель | |
| Параметр | | 1E36F | 1E45 |
| Тип двигателя | | 1-цилиндровый, 2-тактный | 1-цилиндровый, 2-тактный |
| Вид топлива | | бензин АИ-91 | бензин АИ-91 |
| Номинальная мощность, кВт/об.мин | | | |
| Рабочий объем, см ³ | | 31 | 63 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | | 0,67 | 0,67 |
| Вместимость топливного бака, л | | 0,7 | 2,2 |
| Объем масла в картере, л | | - | - |
| Автотключение при низком уровне масла | нет | нет | |
| Агрегат | Назначение | компактная для чистой воды | компактная для чистой воды |
| | Вес, кг | 11 | 20 |
| | Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 340x290x315 | 420x355x350 |

* - снято с производства

В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.eneral.nt-rt.ru