

Мотопомпы высокого давления (пожарные) серий МПБВ и МПДВ

Мотопомпы высоконапорные этой серии отличаются высоким значением напора воды и хороши для использования в целях пожаротушения, либо когда воду нужно подать на большую высоту или на большое расстояние.

Предназначены для перекачивания чистой и легкозагрязненной воды температурой от +5 до +60 °С, содержащей взвесь крупных твердых включений (песка, гравия или щебня) размером не более 3,5 мм.



Все мотопомпы этой серии включают в стандартную комплектацию:

- Современные 4-х тактные бензиновые двигатели
 - Рабочую насосную часть из алюминиевого сплава, отлитую под высоким давлением
 - Защиту от низкого уровня масла в картере двигателя
 - Виброзащищенную конструкцию, продлевающую срок службы мотопомпы
 - Хомуты, фильтр и муфты всасывающего и нагнетательного патрубков
- Все мотопомпы сертифицированы по стандартам CE и TUV

Дополнительно можно заказать:

- Систему электрического запуска (стартер)
- Напорно-всасывающие и напорные шланги
- Стволы пожарные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.eneral.nt-rt.ru

Технические характеристики мотопомп высокого давления серий МПБВ и МПДВ

Насосная часть	Модель	МПБВ-50	МПБВ-50-2	МПБВ-80	МПДВ-50	МПДВ-50-2	МПДВ-80
	Параметр						
	Диаметр патрубков, мм (дюймов)	50 (2")	50 (2")	76 (3")	50 (2")	50 (2")	76 (3")
	Макс. подача*, м ³ /ч	23	20	40	23	20	40
	Максимальный напор*, м	55	75	65	55	75	65
	Время самовсасывания, сек/4 м	30	30	30	30	30	30
	Максимальная высота самовсасывания, м	6	6	6	6	6	6
	Максимальный размер твердых частиц, мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Температура перекачиваемой воды, °С	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	5 ÷ 60	
Двигатель	Модель	LT200P	LT200P	LT390	LA178FP	LA178FP	LA186FP
	Параметр						
	Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный			Дизельный		
	Вид топлива	неэтилированный бензин АИ-91			д/т		
	Номинальная мощность, л.с./об.мин	6,5	6,5	13	5,5/3600	5,5/3600	9,0/3600
	Рабочий объем, см ³	196	196	389	296	296	406
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	1,75	1,75	3,17	1,52	1,52	2,29
	Вместимость топливного бака, л	3,6	3,6	6,5	3,5	3,5	5,5
	Объем масла в картере, л	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,65
Автотключение при низком уровне масла	есть	есть	есть	только в исполнении с электростартером			
Агрегат	Вес, кг	29	30	47	47	48	65
	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	510x420x457	510x420x457	635x505x570	560x460x565	560x460x565	670x500x635

В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.enereal.nt-rt.ru