

Стандартные мотопомпы серий МПБ и МПД

Мотопомпы этой серии просты в использовании, надежны и могут быть использованы для различных задач – как для работы на садовом участке, так и для применения коммунальными службами и строительными организациями.

Предназначены для перекачивания загрязненной воды температурой от +5 до +60 °С.



Все мотопомпы этой серии включают в стандартную комплектацию:

- Современные 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели
- Рабочую насосную часть из алюминиевого сплава, отлитую под высоким давлением
- Рабочее колесо из чугуна
- Защиту от низкого уровня масла в картере двигателя
- Виброзащищенную конструкцию, продлевающую срок службы мотопомпы
- Хомуты, фильтр и муфты всасывающего и нагнетательного патрубков
- Все мотопомпы сертифицированы по стандартам CE, TUV и EPR

Дополнительно можно заказать:

- Систему электрического запуска (стартер)
- Напорно-всасывающие и напорные шланги

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.eneral.nt-rt.ru

Технические характеристики мотопомп серий МПБ и МПД

Насосная часть	Модель	МПБ-40	МПБ-50	МПБ-80	МПБ-100	МПД-50	МПД-80	МПД-100	
	Параметр								
	Диаметр патрубков, мм (дюймов)	38 (1,5")	50 (2")	76 (3")	100 (4")	50 (2")	76 (3")	100 (4")	
	Макс. подача*, м ³ /ч	18	30	50	85	30	50	85	
	Максимальный напор*, м	28	26	25	25	26	25	25	
	Время самовсасывания, сек/4 м	80	70	120	180	70	120	180	
	Максимальная высота самовсасывания, м	6	8	8	8	8	8	8	
	Максимальный размер твердых частиц, мм	3	3	3	3	3	3	3	
Двигатель	Модель	LT154P	LT160P	LT160P	LT270P	LA170FP	LA178FP	LA186FP	
	Параметр								
	Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный				дизельный			
	Вид топлива	неэтилированный бензин АИ-91				д/т			
	Номинальная мощность, л.с./об.мин	2,3	5,5	5,5	9,0	3,8/3600	5,5/3600	9,0/3600	
	Рабочий объем, см ³	87	163	163	270	211	296	406	
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	0,81	1,59	1,59	2,50	1,07	1,52	2,29	
	Вместимость топливного бака, л	1,7	3,6	3,6	6,0	2,5	3,5	5,5	
	Объем масла в картере, л	0,4	0,6	0,6	1,1	0,75	1,1	1,65	
Автотключение при низком уровне масла	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть		
Агрегат	Вес, кг	19	23	26	48	40	46	71	
	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	455x350x347	495x395x408	545x405x455	630x500x560	560x460x543	560x460x565	670x500x635	

В таблице приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: eng@nt-rt.ru
 www.enereal.nt-rt.ru