

Насосы бытовые вибрационные "Ручеёк"

Электронасос бытовой вибрационный БВ 0,12-40 "Ручеёк" предназначен для подачи пресной воды, температурой до 35 °С, массовой доли механических примесей не более 0,01%, из скважин с внутренним диаметром более 100 мм, шахтных колодцев и открытых водоемов с глубины, в диапазоне от 1 до 40 метров. Обеспечивает подачу воды по горизонтали на расстояние свыше 100 метров.

Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром.

Принцип работы насоса основан на использовании переменной силы тока, превращенной посредством упругого амортизатора в механические колебания якоря и поршня. Поршень, вибрируя, создает гидравлический удар в стакане. Одновременно клапан закрывает входные отверстия и вода вытесняется в

Технические характеристики насоса "Ручеёк"

Напряжение, В	Частота тока, Гц	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Мощность, Вт	Ток, А	Размер частиц, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	
								Высота	Диаметр
220	50	0,43	40	350	2,8	0,5	3,1	278	98



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: eng@nt-rt.ru
www.eneral.nt-rt.ru