

Тепловентиляторы

Электрические тепловентиляторы ТВК и ТВО предназначены для вентиляции и обогрева производственных, административных и вспомогательных помещений.



Все тепловентиляторы этих серий имеют следующие особенности конструкции:

- коррозионно-стойкий стальной нагревательный элемент
- регулируемое управление термостатом
- защита от перегрева тепловентилятора
- возможен холодный обдув без нагрева
- весь металл защищен от коррозии
- ручка вентилятора из изоляционного материала
- категория защиты IP44
- исполнение корпуса из толстолистовой стали с порошковым огнеупорным покрытием

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.enereal.nt-rt.ru

Технические характеристики тепловентиляторов ТВК и ТВО

Наименование	Режимы мощности, кВт	Параметры питающей сети, В/Гц	Максимальный ток, А	Предохранитель, А	Поток воздуха, м3/час	Вес, кг	Размер без упаковки, мм	Сечение кабеля, мм ²
ТВК2-А (Б)	0,25/1/2	220/50	8,7	10	250	3,4(3,7)	198x220x288	-
ТВК3-А (Б)	0,30/1,5/3	220/50	14,35	16	300	3,7(4,5)	198x220x288	-
ТВК2-В	0,25/1/2	220/50	8,7	10	250	3,7	197x210x303	-
ТВК3-В	0,30/1,5/3	220/50	14,35	16	300	4,2	197x210x303	-
ТВК3-Г	0,30/1,5/3	220/50	14,35	16	510	6,5	305x220x420	-
ТВК5-Г	0,30/1,65/5	380/50	7,2	10	800	6,7	305x220x420	2,5
ТВК9-В	0,52/4,5/9	380/50	13	16	800	11	341x395x468	2,5
ТВК12-Д	0,90/4/12	380/50	21,67	32	1700	13	408x342x547	2,5
ТВК15-Д	0,90/5/15	380/50	21,67	32	1700	13,8	408x342x547	2,5
ТВК18-Д	1,10/6/18	380/50	31,8	63	2200	17,5	430x335x610	6
ТВК22-Д	1,10/11/22	380/50	31,8	63	2200	19	430x335x610	6
ТВО2-Б	0,25/1/2	220/50	8,7	10	250	2,6	190x215x255	-
ТВО3-Б	0,30/1,5/3	220/50	14,35	16	250	3,2	190x215x255	-
ТВО3-Г	0,30/1,5/3	220/50	13,04	15	360	7,5	315x330x400	-
ТВО5-Г	0,30/1,65/5	380/50	7,2	10	400	8	315x330x400	2,5
ТВО9-Г	0,52/3/9	380/50	13,01	15	800	10,5	375x355x495	2,5

Структура условного обозначения тепловентиляторов

Т В К 2 - А

Тип ручки: для тепловентиляторов ТВК:

А – пластиковая сзади на корпусе;
 Б – металлическая сзади на корпусе;
 В – пластиковая сверху на корпусе;
 Г – металлическая с резиновой вставкой под руку, с ножками;
 Д – металлическая с ножками.

для тепловентиляторов ТВО:

Б – металлическая с резиновой вставкой сверху на корпусе;
 Г – металлическая с резиновой вставкой под руку с ножками

Электрическая мощность установленных нагревательных элементов, кВт

Корпус: К – квадратный, О – круглый

Тепловентилятор

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.enereal.nt-rt.ru